



Pare 1175

Art.-Nr.: 008 1 1039 L O-04

Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler
Abdeckung



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA), direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet.

Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung. Bestückung: LED, 3.400-4.900 lm, 25-39 W, 136 / 126 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

DxH: 464 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 008 1 1039 L O-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Einstellbare Lichtströme: 25W/3.400lm, 27W/3.600lm, 29W/3.800lm, 31W/4.000lm, 33W/4.200lm, 35W/4.500lm, 37W/4.700lm, 39W/4.900lm
- Leuchten Lichtstrom: 3.400-4.900 lm
- Leuchteneffizienz: 136 / 126 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 464 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 25-39 W
- Schutzart: IP 40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.