




Unio 1525

Art.-Nr.: 121 2 1038 L R-04

LED-Rastereinbauleuchte mit UGR<19

SARO[®]
Perfektes Licht *lux*
begeistert



Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte für geschnittene Decken, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über ein mattes Parabolraster zur Entblendung mit einem UGR-Wert<19. Bestückung: LED, 5.300 lm, 38 W, 139 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm

Art.-Nr.: 121 2 1038 L R-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 5.300 lm
- Leuchteneffizienz: 139 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm
- Mittlere Bemessungslbensdauer*: bis 100000 h (L90)
- Leuchten Leistung: 38 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,8 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.