




# Unio 1525

Art.-Nr.: 121 2 1050 D R-04  
LED-Rastereinbauleuchte mit UGR<19

**SARO**<sup>®</sup>  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert



## Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte für geschnittene Decken, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über ein mattes Parabolrastrer zur Entblendung mit einem UGR-Wert<19. Bestückung: LED, 6.700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, geeignet für Durchgangsverdrahtung Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm

Art.-Nr.: 121 2 1050 D R-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 6.700 lm
- Leuchteneffizienz: 134 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 100000 h (L90)
- Leuchten Leistung: 50 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,8 kg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.