



Pendere 100

Art.-Nr.: 175 3 1017 L F-04

Zylindrische LED-Pendelleuchte

SARO®
Perfektes Licht *lux*
begeistert



Beschreibung / Ausschreibungstext

Zylindrische Pendelleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet.

Ausstrahlungswinkel in 40°.

Bestückung: LED, 2.350 lm, 17 W, 138 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm². Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 80 mm x 180 mm

Art.-Nr.: 175 3 1017 L F-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 2.350 lm
- Leuchteneffizienz: 138 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 80 mm x 180 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000h (LH90)
- Leuchten Leistung: 17 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 1,0 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.